

Hinweise zur Verwendung der Druckvorlagen:

Sie können unsere Vorlagen in allen gängigen Bildbearbeitungsprogrammen öffnen und als Schablone für Ihr eigenes Design verwenden.

Bitte beachten Sie:

- Die Druckvorlagen sind alle im **Maßstab 1:1** angelegt. Bitte behalten Sie die Größe der Dokumente bei. Legen Sie die Dateien immer **ohne Anschnitt oder Schnittmarken im Endformat** an
 - Wenn Sie Fotos oder Bilder in Ihrem Layout platzieren möchten, sollten diese eine Auflösung von **mindestens 75dpi** haben. Bei Bannern im Außenbereich ist diese Auflösung ausreichend, da höhere Auflösungen kaum erkennbar sind. Bei Produkten für den Innenbereich ist die beste Darstellung bei **150 dpi** gegeben.
 - Wenn Sie eine Druckvorlage in pixelbasierten Programmen wie Adobe Photoshop oder Gimp öffnen, müssen diese gerastert werden. Wählen Sie hier bitte eine Auflösung von **mindestens 75dpi**.
 - Bitte führen Sie **Hintergrundfarben und -muster** auch über die dargestellte Druckfläche hinaus auf den Flächen von **Saum, Hohlsaum** oder **Zugaben** fort.
 - Bitte benutzen Sie einen der von uns unterstützten **Dateitypen**:

(.pdf) Adobe PDF	(.psd) Adobe Photoshop
(.jpg) Bildformat	(.tif) Bildformat
(.eps) Encapsulated Postscript	(.svg) Vektor-Bildformat
(.ai) Adobe Illustrator	(.cdr) Corel Draw bis Version X5
- Bei .jpg-Dateien speichern Sie diese bitte immer mit den höchsten Qualitätseinstellungen.
- Als **Farbraum** für die Druckdaten muss **CMYK** gewählt sein. Da wir nur im CMYK-Farbraum digital drucken können ist es nicht möglich, HKS- oder Pantone-Töne 100% zu treffen. Nennen Sie uns den gewünschten HKS- / Pantone-Ton und wir werden eine bestmögliche Annäherung gewährleisten.
 - Wenn Sie die Daten als Vektordatei vorliegen haben, wandeln Sie bitte **Schriften immer in Kurven/ Pfade** um. Bei offenen Formaten wie Illustrator bitte die Bilder nicht verknüpfen, sondern **einbetten**.
 - Verwenden Sie eine Schriftgröße, die auch auf Entfernung noch gut lesbar ist. Für Schriften unter 0,8cm (gemessen am Großbuchstaben) können wir eine optimale Lesbarkeit nicht mehr garantieren.
 - Für **tiefes Schwarz** verwenden Sie bitte den CMYK-Farbtton 85/85/70/100
 - Deaktivieren Sie Ihre **Überdruckeneinstellungen**. Leider können wir für Elemente die auf „Überdrucken“ eingestellt sind, keine korrekte Darstellung garantieren.

Sollten von Ihrer Seite noch Fragen offen sein, erreichen sie uns werktags zwischen 9:00 und 18:00 Uhr unter der Rufnummer 0221-16 79 38-0

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Bannerstop Team